

Nr.: EC0355-27-11-2014

Unieke identificatiecode van het producttype: CUGLACRETE HOOGOVEN B middel R3

Beoogd gebruik:

Betonreparatiemortel voor constructieve en niet-constructieve reparaties van beton
Betonreparatie door handmatig aanbrengen mortel (3.1)
Betonreparatie door spuiten van mortel of beton (3.3)
Structurele versterking door aanbrengen mortel (4.4)
Verdikken beschermingslaag van wapening door aanbrengen cementgebonden mortel of beton (7.1)
Vervangen van gecontamineerde of gecarbonateerde beton (7.2)

Fabrikant:

CUGLA BV
Rudonk 11
4824 AJ BREDA

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 2+

Geharmoniseerde norm:

EN 1504-3: 2005

Technische beoordelingsinstantie:

KIWA-BMC 0956

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Harmonisierte technische Specification
Druksterkte	Klasse R3	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride gehalte	≤ 0,05 %		
Hechtsterkte	≥ 1,5 Mpa		
Carbonatatie weerstand	voldoet		
Elasticiteitsmodulus	≥ 15 Gpa		
Thermische compatibiliteit (vries en dooi, 50 cycli met zout)	≥ 1,5 Gpa		
Stroefheid	niet van toepassing		
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/(m ² xh ^{0,5})		
Weerstand tegen brand	Klasse A1		
Gevaarlijke bestanddelen	Overeenkomstig 5.4		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.J. Dikmans
Technisch manager
(Naam)

Breda, 27-11-2014
(Plaats en afgiftedatum)



(handtekening)

Annex

Conform Art. 6 (5) van de Europese richtlijn (EU) No. 305/2011 een veiligheidsinformatieblad conform Europese richtlijn (EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex II is toegevoegd aan deze Prestatieverklaring.