

Anti-betoneleefmiddel voor betonmengers,  
betonmixers, ...



## TOEPASSING

**Demula® ABK** is op basis van zuivere paraffinische procesolie. De toevoegingen zijn op plantaardige basis.

**Demula® ABK** bevat geen oplosmiddelen.

**Demula® ABK** beschermt preventief tegen aanhechting van verse beton.

**Demula® ABK** zal het reinigen van mengers vereenvoudigen.

**Demula® ABK** bezit tevens roestwerende eigenschappen wat de levensduur van de installatie zal verlengen.

**Demula® ABK** tast rubber in het algemeen niet aan, bij twijfel vooraf testen.

**Demula® ABK** wordt toegepast bij:

- beton-menginstallaties,
- betontransportvoertuigen,
- betonpompen,
- productiemachines,
- wegebouwmachines,
- stortkubels

## VOORDELEN

- Universeel toepasbaar
- Reinigende werking
- Oplosmiddelvrij
- Smerende werking
- Verlengt de levensduur van de installatie

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Demula® ABK** aanbrengen na het reinigen van het substraat - meestal is dit op het einde van een werkdag - zodat er voldoende tijd is om een beschermfilm te vormen.

Voor het beschermen van een truckmixer is het best om bij regenachtig weer **Demula® ABK** 's morgens aan te brengen. **Demula® ABK** aanbrengen met lagedruk nevelsprit of handsprit, waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht.

Verzinkte leidingen en sproeiers kunnen niet gebruikt worden.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Demula® ABK
Verbruik	40 à 50 m <sup>2</sup> / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,85 kg/l (water = 1,00)
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Helder, lichtgeel
Geur	Licht
Vlampunt	> 115 °C
Stol-/vriespunt	< -10 °C
Kin. Viscositeit (40°C)	12,5 mm <sup>2</sup> /s

Anti-betonkleefmiddel voor betonmengers,  
betonmixers, ...

## FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN \*

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

\* Demula adviseert om de website [www.fipah.be](http://www.fipah.be) (Federatie van invoerders en producenten voor hulpstoffen voor beton) te raadplegen voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.

## VERPAKKING EN OPSLAG

### HOUDBAARHEID:

Tot 2 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking mits koel en vorstvrij opgeslagen.

### VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

### OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

## MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Demula® ABK** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

April 2020. Alle voorgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.