

Agent protecteur anti-adhérent biodégradable
Pour bétonnières et malaxeurs,...



APPLICATION

Demula® ABK est un produit à base d'huile de paraffine pure pour processus. Les additifs sont de nature végétale.

Demula® ABK ne contient pas de solvants.

Demula® ABK protège préventivement contre l'adhérence du béton frais.

Demula® ABK simplifiera le nettoyage des malaxeurs.

Demula® ABK possède également des propriétés antirouille qui allongeront la durée de vie de l'installation.

Demula® ABK n'attaque généralement pas le caoutchouc. En cas de doutes, procédez à des essais préalables.

Demula® ABK convient pour:

- les installations de malaxage du béton,
- les véhicules destinés au transport de béton,
- les pompes à béton,
- les machines de production,
- les machines de construction routière,
- les silos pour couler le béton.

AVANTAGES

- Application universelle
- Action nettoyante
- Sans solvants
- Action lubrifiante
- Allonge la durée de vie de l'installation

MODE D'EMPLOI

Demula® ABK s'applique après avoir nettoyé les pièces à protéger – généralement en fin de journée – afin de bénéficier de suffisamment de temps pour permettre la formation d'un film protecteur.

Pour protéger un camion mixer, il sera préférable d'appliquer **Demula® ABK** le matin par temps pluvieux. **Demula® ABK** s'applique avec un pulvérisateur basse pression ou manuel, permettant d'appliquer un fin film uniforme.

Les tuyaux et pulvérisateurs galvanisés ne peuvent pas être utilisés.

PROPRIETES DU PRODUIT

Nom du produit	Demula® ABK
Consommation	40 à 50 m ² /l
Masse volumique (à 15°C)	0,85 kg/l (eau = 1,00)
État physique	Liquide
Couleur	Transparent, jaune clair
Odeur	Légère
Point d'éclair	> 115 °C
Point de fusion/congélation	< - 10 °C
Viscosité, cinématique (à 40°C)	12,5 mm ² /s

Agent protecteur anti-adhérent biodégradable
Pour bétonnières et malaxeurs,...

CLASSIFICATION DES AGENTS DE DÉMOULAGE ONTKISTINGSMIDDELEN *

	A	B	C
Ressources renouvelables à base de matières premières végétales et animales (hors eau)	> 90 %	> 25 % et < 90 %	< 25 %
Mentions de danger (hazards)	Aucune	H304 et EUH 066	Autres
Point d'éclair	> 100 °C	> 62 °C et < 100 °C	< 62 °C
Aromates	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

* Pour tout complément d'information concernant la classification des agents de démolage, surfez sur www.fipah.be.
(Fédération des importateurs et des producteurs d'additifs pour béton).

EMBALLAGE ET STOCKAGE

CONSERVATION:

Peut être conservé jusqu'à 2 ans après la date de production dans un emballage scellé et à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE:

Disponible en bidons, fûts et conteneurs.

CONDITIONNEMENT:

Consultez la fiche de données de sécurité. En cas de doute, contactez votre conseiller Demula.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser **Demula® ABK**, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.