

# Montawax W100

Cire de décoffrage pour béton à base d'huile végétale et de paraffine



## APPLICATION

**Montawax W100** est une cire de décoffrage verte à enduction aisée. Elle s'utilise pour décoffrer plus facilement les éléments difficiles à décoffrer dans l'industrie du béton. **Montawax W100** garantit, après application, davantage d'espace entre le béton durci rétracté et la réservation, permettant de retirer le coffrage facilement.

En cas d'application correcte de la cire **Montawax W100**, celle-ci garantit une surface du béton sobre et parfaite, sans bulles d'air ni formation de taches. Cela vaut tant pour le béton traditionnel que pour le béton autoplaçant.

**Montawax W100** s'utilise pour décoffrer:

- Les réservations
- Les noyaux internes
- Les points d'ancrage

**Montawax W100** peut être appliqué sur les supports en acier, le bois (laqué), diverses matières plastiques et les tapis en caoutchouc. Pour les autres matériaux, il sera préférable de réaliser un test de compatibilité. Cette cire peut aussi être appliquée sur des coffrages chauffés.

**Montawax W100** permet un décoffrage en souplesse ainsi que des coffrages propres et présente des propriétés anticorrosion pour les coffrages en acier.

## AVANTAGES

- Enduction aisée.
- Surface du béton propre après décoffrage.
- Pas de problèmes d'adhérence pour les produits ou couches de finition à appliquer ultérieurement.
- 75% de matières premières renouvelables.
- Mieux visible après application sur les supports clairs comme le polystyrène.

## MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'appliquer **Montawax W100** au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en mousse. Les grandes superficies pourront être enduites au moyen d'une raclette en caoutchouc.

## PROPRIETES DU PRODUIT

Nom du produit	Montawax W100
Consommation	3 - 4 m <sup>2</sup> /l (en fonction de l'application)
Masse volumique (à 15°C)	0,896 kg/l (water = 1,00)
État physique	Liquide/cire
Couleur	Vert
Odeur	Inodore
Point d'éclair	> 100 °C
Matières premières	> 75 % renouvelables

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

### CONSERVATION:

Peut être conservé jusqu'à 1 an après la date de production dans un emballage scellé et à l'abri de la lumière directe du soleil.

### EMBALLAGE:

Est disponible en seaux de 10 litres.

### CONDITIONNEMENT:

Consultez la fiche de données de sécurité. En cas de doute, contactez votre conseiller Demula.

## SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser **Montawax W100**, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.

Juillet 2022. Toute information antérieure relative à ce produit devient caduque par la présente.

L'informations et les conseils mentionnés sur cette fiche sont fournis sur base de nos connaissances et de notre expérience actuelles du produit. Dans aucun cas nous n'acceptons une responsabilité quelconque et nous ne donnons aucune garantie quant à sa mise en œuvre. Les essais à effectuer vous-mêmes vous donneront une réponse définitive quant aux conditions exactes d'utilisation et de traitement du produit. En cas de doute vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour un avis complémentaire éventuel.