



TOEPASSING

Sealer is op basis van een 1-component vochtuithardende polyurethaan met hoogwaardige toeslagstoffen.

Sealer is een kant en klaar product. Het overhouden en weggooien van bijvoorbeeld teveel gemengde 2 componentenlak is hiermee verleden tijd.

Sealer is op diverse houtsoorten toe te passen.

Sealer is gemakkelijk aan te brengen met wegwerp schuimrollers en kwasten.

Sealer is toepasbaar op houten bekistingsmallen voor de betonindustrie. Het product geeft de mal een goede bescherming bij repeterende inzet.

VOORDELEN

- Één-component polyurethaan lak.
- Lage viscositeit.
- Snelle droogtijd.
- Hoge weerstand tegen slijtage.

VOORBEREIDING

Sealer bevat oplosmiddelen en isocyanaten. Tijdens verwerking van deze lak dient een gelaatsmasker en adembescherming EN140 met type A/P2 filter (of hoger) gedragen te worden. Draag geschikte overall om blootstelling van de huid te voorkomen, alsmede neopreen handschoenen. Goede ventilatie in de ruimte is verplicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het spuiten van **Sealer** dient men te beschikken over een ruimte met een afzuigsysteem. Vanwege de vochtgevoeligheid van het product, dient u de verpakking direct na gebruik goed te sluiten om velvorming te voorkomen. Om de afsluitdop te kunnen heropenen altijd de schroefdraad van het blik goed schoonmaken en licht invetten.

Sealer kunt u op een schone, droge houten ondergrond lakken en na 1 - 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, heel licht schuren met bijv. korrel 220 (z.g. aftoppen). Hierna kan een tweede en later een derde laag aangebracht worden.

Sealer kan zich in de hoeken van de mal ophopen en tijdens uitharden opbruisen, daarom deze hoeken goed met een kwast nastrijken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Sealer
Hoofdwering	Één-component PU-mallenlak
Vol. massa bij 15°C	1,01 kg/l (water = 1)
Viscositeit bij 23 °C	Ca. 4,5 mm ² /s
Vlampunt	23 °C
Kleur	Bruin
Geur	Aromatisch

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:

Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking mits koel en vorstvrij opgeslagen.

VERPAKKING:

leverbaar in verpakking van 10 en 60 liter

OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Sealer** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.